Technisches Merkblatt

SYCOFIX ® Anlauger intensiv

Anwendung

SYCOFIX® Anlauger intensiv ist optimal geeignet zur Beseitigung von Fett- und Schmutzschichten und somit zur Herstellung von sauberen, haftfähigen Untergründen für nachfolgende Lackier- und Anstricharbeiten.

Eigenschaften

- zum Selbstauflösen
- hochwirksam
- einfache Handhabung
- optimal für Ölsockel und andere Altanstriche
- Ergiebigkeit: ausreichend für ca. 50 m^2

Verarbeitung

Den gesamten Packungsinhalt in 5 Liter Wasser durch Rühren vollständig auflösen.
Die Lösung wird mit Pinsel oder Bürste gleichmäßig auf die zu behandelnde Fläche aufgetragen. Nach kurzer Einwirkung (5 - 10 min.) ist die Fläche anschließend mit Wasser gründlich abzuwaschen.
Nach Abtrocknung kann die Fläche weiter bearbeitet werden.
Die Behandlung von rohem Holz ist nicht zu empfehlen, da es zu Verfärbungen kommen kann!
Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.
Für die intensive und hautschonende Reinigung der Hände empfehlen wir SYCOFIX® Handreinigungscreme extra-stark.

Gefahrenhinweis

Achtung. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweis

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Ärztlichen Rat einholen, ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMTIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Enthält: Trinatriumphosphat

Lagerung

Bei trockener Lagerung im Originalgebinde unbegrenzt lagerfähig.

Verpackung

500-g-Schachtel (12 Stück/VE)
EAN-Code : 4015995905557