

TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Fassadenschutz

Anwendung

SYCOFIX® Fassadenschutz ist ein atmungsaktiver transparenter Schutz für mineralische Untergründe, wie Beton, Naturstein, Kunststein, Klinker, Ziegel, Faserzement, gestrichener und ungestrichener Putz u.a. gegen Graffiti und Farbschmierereien sowie gegen Umweltverschmutzungen.

Eigenschaften

- wetterbeständig
- schmutz- und wasserabweisende Wirkung
- UV- beständig
- Graffiti und Farbschmierereien sind leichter entfernbar
- diffusionsoffen
- alkalibeständig
- die ursprüngliche Optik der Oberfläche bleibt erhalten
- matt auf trocknend

Verarbeitung

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Risse und andere Schäden mit SYCOFIX® Riss- und Fugen-Dichter oder SYCOFIX® Universal-Spachtel ausgleichen.

Moos-, algen- und schimmelbefallene Flächen vor dem Anstrich mit SYCOFIX® Schimmelspray behandeln.

Farbschmierereien und Graffiti mit SYCOFIX® Graffiti-Ex extra-stark entfernen.

Applikation

Vor Gebrauch gut aufschütteln !

SYCOFIX® Fassadenschutz mit Pinsel, Bürste oder Spritzgerät gleichmäßig satt auf den Untergrund auftragen. Die Verarbeitung ist bei trockenem Wetter durchzuführen.

Nach einer Trockenzeit von ca. 24 Stunden ist bereits die wasserabweisende Wirkung vorhanden. Der optimale Abperleffekt ist nach 3 - 4 Tagen erreicht.

Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von 10 °C liegen.

Verunreinigungen auf einer mit Sycofix® Fassadenschutz behandelten Fläche, insbesondere Graffiti und andere Farbschmierereien, sollen möglichst umgehend entfernt werden.

Nach der Reinigung und Trocknung ist gegebenenfalls eine erneute Nachbehandlung mit Sycofix Fassadenschutz notwendig.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Ergiebigkeit

5 – 6 m²/l (in Abhängigkeit der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes).

Inhaltsstoffe

Silan /Siloxan/ Kunstharz-Emulsion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.

Lagerung

Trocken und kühl, jedoch frostfrei im gut verschlossenen Originalgebinde
mindestens 9 Monate lagerfähig.

Verpackung

1-Liter-Flasche (6 Stück/VE, 60 VE/Palette)
EAN-Code: 4015995902150

5-Liter-Kanister (96 Stück/Palette)
EAN-Code: 4015995902167

Hinweis

Es ist empfehlenswert, generell eine Probefläche anzulegen, da durch
Glanzgradunterschiede eventuelle Farbänderungen auftreten können !