

# Technisches Merkblatt

## SYCOFIX® Universal Spezialreiniger

### Verwendung

SYCOFIX® Universal Spezialreiniger löst hervorragend Klebstoffrückstände aus Bodenbelagklebstoffen, Selbstklebefliesen, Klebebändern, Etiketten, Aufklebern u.ä. SYCOFIX® Universal Spezialreiniger ist auch bestens geeignet zum Entfernen von Ölen, Fetten, Lacken, Teer sowie frischer als auch angetrockneter Farbe an Pinseln und anderen Werkzeugen.

SYCOFIX® Universal Spezialreiniger ist auf allen unempfindlichen Oberflächen wie Holz, Glas, Stein, Mauerwerk, Putz, Metall und Keramik anwendbar.

### Eigenschaften

- ausgezeichnete Lösekraft
- schnell wirksam
- verarbeitungsfertig
- leicht und sicher zu verarbeiten

### Verarbeitung

#### ***Klebstoffrückstände, Aufkleber und Etiketten***

SYCOFIX® Universal Spezialreiniger mit Pinsel satt auf die zu behandelnde Fläche auftragen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 10–30 Minuten die abgelöste Klebstoffschicht mit einem Spachtel entfernen. Bei hartnäckigen Rückständen ist der Vorgang zu wiederholen. Anschließend die behandelte Fläche gründlich mit Wasser und einer Bürste nachwaschen. Zur Beschleunigung des Lösevorganges bei Aufklebern und Kunststoff-Etiketten ist es empfehlenswert, die oberste Schicht mechanisch zu entfernen oder einzuritzen.

#### **Verschmutzte Werkzeuge**

Harte Pinsel in ein mit SYCOFIX® Universal Spezialreiniger gefülltes Glas- oder Metallgefäß stellen und ausreichend einwirken lassen ( Einwirkzeit bis zu einem Tag). Gutes Durchwalken beschleunigt den Reinigungsprozess.

Größere Werkzeuge mit SYCOFIX® Universal Spezialreiniger satt einstreichen und ebenfalls entsprechend weichen lassen.

Anschließend die gereinigten Gegenstände gründlich mit Wasser abspülen.

### Hinweise

Nicht geeignet zum Reinigen von Kunststoffen, da diese angelöst werden können. Ggf. vor Anwendung mit SYCOFIX® Universal Spezialreiniger die Oberflächenverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle überprüfen !

SYCOFIX® Universal Spezialreiniger nicht auf saugenden Untergründen

(z.B. Zementestrich) wegen evtl. langanhaltender Geruchsbelästigung anwenden.

Produkt nicht großflächig einsetzen, die max. Fläche darf 0,5 m<sup>2</sup> nicht überschreiten.

## **Lagerung**

Kühl, in dicht verschlossenen Originalgebinden lagern.

## **Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.  
Produktreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

## **Kennzeichnung**

### *Gefahrenhinweise*

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

### *Sicherheitsratschläge*

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Dampf nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort Giftinformationszentrum/ Arzt anrufen. Kein Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren.

## **Inhaltsstoffe:**

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C9-C11,  
n-Alkane, Isoalkane, Cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten, Propan-2-ol.

## **Verpackung**

500- ml- Gebinde      (6 St./VE)  
EAN-Code:              4015995906073