

# TECHNISCHES MERKBLATT

## SYCOFIX® Blitzzement

### Anwendungsgebiete

SYCOFIX® Blitzzement ist optimal geeignet für das schnelle Fixieren und Befestigen von Bauteilen, wie Dübel, Stifte, Konsolen, Geländer, Rohrschellen, Schilder, Schalterdosen u.v.m. sowie zum Ausbessern von Fugen, Rissen und Löchern in Beton, Mauerwerk, Estrich und Putz im Innen- und Außenbereich.

### Eigenschaften

- schnellabbindender Spezialzement
- hohe Standfestigkeit
- witterungsbeständig
- belastbar nach ca. 15 Minuten
- Auftragsstärke bis max. 30 mm
- einsetzbar im Wand- und Bodenbereich

### Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen fest, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Alte Farbanstriche aufrauen oder entfernen. Den Untergrund gut vornässen. SYCOFIX® Blitzzement nicht auf gefrorenen Untergrund verarbeiten.

### Verarbeitung

1,5 kg SYCOFIX® Blitzzement in 0,3 Liter sauberes, kaltes Wasser einrühren und unmittelbar danach verarbeiten, da die homogene Masse in ca. 3- 5 Minuten erhärtet. SYCOFIX® Blitzzement darf nicht mit Fremdmaterial gemischt werden. Es ist nur soviel SYCOFIX® Blitzzement anzurühren, wie in ca. 3 Minuten verarbeitet werden kann. SYCOFIX® Blitzzement ist in allen Schichtstärken verarbeitbar. Bei höheren Temperaturen ist ein Nachnässen von frischen Mörtelstellen empfehlenswert. Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

### Gefahrenhinweise

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden.  
Kann die Atemwege reizen.

### Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Einatmen von Staub vermeiden.  
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen, vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Enthält: Portlandzement  
GISCODE ZP1  
Chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG

### **Entsorgung**

Restlos entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.

### **Lagerung**

Kühl und trocken im original geschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig.

### **Verpackung**

1,5-kg-Tüte (8 Stück/VE, 60 VE/Palette)  
EAN-Code : 4015995900804