


## ADLER Acryl-Spraylack

96301 ff



<b>Produktbeschreibung</b>	Rasch trocknender, nicht vergilbender Acryl-Klarlack für innen und außen
<b>Besondere Eigenschaften</b>	Sehr gute Haftung, Wetterbeständigkeit und Kratzfestigkeit
<b>Anwendungsgebiete</b>	Holz, Metall, Papier, Stein etc.
<b>Auftragsart</b>	Spritzen
<b>Untergrundvorbehandlung</b>	Untergründe müssen frei von Schmutz, Fett und Öl sein. Gegebenenfalls mit Kö 220 anschleifen.
<b>Verarbeitung</b>	<p>Kappe öffnen, indem ein Schraubenzieher in den Einschnitt gesteckt und gedreht wird. Dose kräftig schütteln. Mischkugel muss hörbar sein (2 min). Auch ab und zu während des Gebrauchs schütteln.</p> <p>Sprühentfernung: 30 cm</p> <p>Probesprühen. Sonne und Wind vermeiden. Im Kreuzgang sprühen. Eventuell einen zweiten Spritzauftrag vornehmen; mehrere dünne Schichten sind besser als eine dicke Schicht. Nach jeder Schicht einige Minuten warten, jedoch nicht länger als 30 min. Dose nach Gebrauch auf den Kopf stellen und Sprühkopf leersprühen, bis nur noch Gas ausströmt, damit das Ventil nicht verklebt.</p>
<b>Verdünnung</b>	Produkt ist anwendungsfertig
<b>Verarbeitungs- und Objekttemperatur</b>	Mindestens +15 °C
<b>Trockenzeit</b> (Raumtemperatur 20 °C)	<p>Staubtrocken nach 10 min</p> <p>Klebfrei nach 50 min</p> <p>Durchgetrocknet nach 24 h</p>
<b>Ergiebigkeit</b> (pro Auftrag)	400 ml reichen für ca. 1 – 2 m <sup>2</sup>
<b>Gebindegröße</b>	400 ml
<b>Lagerung</b>	Kühl, vor direkter Sonneneinwirkung schützen
<b>Haltbarkeit</b>	Mindestens 3 Jahre in originalverschlossenen Gebinden.

02-10 (ersetzt 03-06)

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-450, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

Fortsetzung

ADLER Acryl-Spraylack 96301 ff

## **Farbtöne**

96301 Rot RAL 3002	96312 Schwarz Glänzend
96303 Blau RAL 5010	96313 Schwarz Matt
96307 Silber	96314 Farblos Glänzend
96308 Gold	96315 Farblos Matt
96310 Weiß Glänzend	96320 Farblos G 70
96311 Weiß Seidenmatt	96321 Farblos G 30

## **Sicherheitstechnische Angaben**

Sprühdose steht unter Druck. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor direkter Sonnenbestrahlung und Temperaturen unter 5 °C und über 50 °C schützen. Sprühstrahl vom Körper fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten