

TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Vliestapetenkleister mit Auftragskontrolle

Anwendung

SYCOFIX® Vliestapetenkleister mit Auftragskontrolle ist optimal geeignet zur Verklebung von Vliestapeten mit glatter und geprägter Rückseite und Glasgewebetapeten. SYCOFIX® Vliestapetenkleister mit der gelben Auftragskontrolle ermöglicht ein vollständiges Einkleistern der Wand ohne Fehlstellen und gewährleistet damit eine optimale Klebesicherheit.

Eigenschaften

- in 15 Minuten verarbeitbar
- gelbe Auftragskontrolle, die nach Trocknung wieder farblos ist
- geeignet für Wandklebetechnik und Bürstenauftrag
- hohe Anfangshaftung und hohe Endklebkraft
- wasserarm

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muß sauber, fest und trocken sein. Alte, schlecht haftende Anstriche (Leimfarben) und Tapeten sind restlos zu entfernen. Dazu ist SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark optimal geeignet.

Risse, Löcher und Unebenheiten sind mit SYCOFIX® Füllspachtel zu füllen und zu glätten. Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten empfehlen wir SYCOFIX® MUR Super Haftspachtel.

Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit SYCOFIX® System Tiefgrund LF vorbehandeln. Schwach saugende Untergründe sind vorzukleistern.

Bei der Verklebung von durchscheinenden Vliestapeten ist der Untergrund mit SYCOFIX® Tapezier- und Putzgrund LF weiss zu streichen, um einen farblich einheitlichen und gleichmäßig saugenden Untergrund zu erhalten.

Verarbeitung

SYCOFIX® Vliestapetenkleister mit Auftragskontrolle unter kräftigem Rühren in kaltes Wasser einrühren und kurze Zeit weiterrühren. Nach ca. 15 Minuten Quellzeit Kleister nochmals gut durchrühren. SYCOFIX® Vliestapetenkleister mit Auftragskontrolle ist nun gebrauchsfertig.

Tapezieren:

Kleister gleichmäßig und ausreichend mit Bürste oder Rolle in Bahnenbreite auf die zu tapezierende Fläche auftragen. Anschließend die zugeschnittene Tapetenbahn oder die Tapete direkt von der Rolle in das frische Kleisterbett einlegen und passend abschneiden. Danach die Tapete mit Tapezierbürste oder –walze blasenfrei andrücken.

Die spezifischen Angaben der Tapetenhersteller sind zu beachten.

Eventuelle Kleisterreste auf der Tapetenvorderseite sind sofort mit einem feuchtem Tuch zu entfernen.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Hinweis: Der angerührte Kleister ist innerhalb von 2 Tagen zu verarbeiten. Bei längerer Lagerung empfehlen wir, SYCOFIX Anti-Schimmel-Zusatz der Kleisterlösung beizumischen.

Ansatzverhältnis

Verwendung	Wassermenge 270g – Paket	Ergiebigkeit 270g-Paket
Vliestapeten	5 Liter	ca. 30 m ² 6 Rollen zu 5 m ²
Glasgewebetapeten	2 Liter	ca. 10 m ²

Die Ergiebigkeit kann durch die Untergrundverhältnisse, Tapetenqualitäten sowie durch die Einstellung des Kleistergerätes beeinflusst werden.

Lagerung

Bei trockener Lagerung im original geschlossenen Gebinde unbegrenzt haltbar.

Verpackung

270-g-Schachtel (20 St. / Display)
EAN - Code: 4015995906486