

Technisches Merkblatt

SYCOFIX® Bordürenkleber

Anwendung

SYCOFIX® Bordürenkleber ist hervorragend geeignet zum Verkleben von Bordüren aus Papier, Gewebe, Vlies und Vinyl auf Tapeten, Wandbekleidungen und Dispersionsfarben, Gipskartonplatten sowie auf mineralischen Untergründen wie z.B. Beton, Putz u.a.

Eigenschaften

- hohe Anfangshaftung und Endklebekraft
- klebt sogar Vinyl auf Vinyl
- transparent auf trocknend
- lösungsmittelfrei
- leicht und sicher verarbeitbar
- Ergiebigkeit: ausreichend für 10 lfd. Meter Bordüre mit 15 cm Breite

Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. Tapeten müssen fest verklebt sein.

Verarbeitung

Bordüre mit Wasser anfeuchten und ca. 4-5 Minuten weichen lassen. Anschließend SYCOFIX® Bordürenkleber gleichmäßig und dünn auf die Rückseite auftragen. Die Bordüre kann nun verklebt werden.

Die Verarbeitungshinweise des Bordürenherstellers sind zu beachten !

Die Verarbeitungstemperatur soll mindestens +10°C betragen.

Eventuelle Klebstoffreste sind sofort mit einem feuchten Tuch zu entfernen.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Inhaltsstoffe

Wässrige Kunstharzdispersion, Celluloseether, Wasser, Additive und Konservierungsmittel. Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

Lagerung

Kühl aber frostfrei im original geschlossenen Gebinde 24 Monate lagerfähig.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Restinhalt bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Verpackung

250-ml-Tube mit Bürste (12 Stück/VE, 60 VE/Palette)

EAN-Code: 4015995904857