

Technisches Merkblatt

SYCOFIX® Holzkitt

Anwendungsgebiete

SYCOFIX® Holzkitt ist naturholzfarben und eignet sich für das optimale Verfugen oder Füllen von Rissen, Rillen, Löchern in Holz, für Reparaturen an Fenstern und Türen sowie für Restaurierungen an Holzmöbeln.

Eigenschaften

- schnell abbindend
- schrumpfarm
- überstreichbar
- einfärbbar
- lösungsmittelfrei

Verarbeitung

SYCOFIX® Holzkitt ist nach dem Durchwalken der Tube sofort verarbeitbar.

Die Untergründe müssen fest, sauber und trocken sein.

SYCOFIX® Holzkitt ist mit Spachtel oder Schaber in Fugen und Rillen aufzutragen und zu glätten. Nach vollständiger Durchtrocknung lässt sich SYCOFIX® Holzkitt bohren, beizen, schleifen und lackieren. Die Trockenzeit beträgt ca. 2 – 3 Stunden und ist abhängig von der Holzfeuchte, Lufttemperatur und der Schichtstärke.

Holzkittückstände sind sofort mit Wasser zu entfernen.

Verarbeitung bei Temperaturen oberhalb 10 °C.

Beim Einsatz im Aussenbereich ist das Überstreichen mit Farben, Lacken oder pigmentierten Lasuren notwendig.

Benutzte Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Inhaltsstoffe: Kunstharzdispersion, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Lagerung

Kühl, aber frostfrei, 24 Monate im original geschlossenen Gebinde lagerfähig.

Entsorgung

Materialreste auspressen, trocknen lassen und als Hausmüll entsorgen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Verpackung

350-g-Tube (12 Stück/VE, 60 VE/Palette)

EAN-Code : 4015995904581