

# TECHNISCHES MERKBLATT

## Sophia<sup>®</sup> Voll- und Abtönfarbe für innen und außen

### Verwendung

Sophia<sup>®</sup> Voll- und Abtönfarbe ist optimal zur individuellen Abstimmung der Innenfarbe, Strukturfarbe und der Lasuren aus dem Sophia<sup>®</sup> Programm, sowie zum Abtönen von Kunstharzputzen, Dispersions-, Latex-, Binder-, Kalk- und Leimfarben geeignet. Sophia<sup>®</sup> Voll- und Abtönfarbe ist auch hervorragend als Volltonfarbe auf Untergründen wie z.B. Putz, Beton, Gipskarton und Tapete anwendbar.

### Eigenschaften

- leicht und sicher zu verarbeiten
- in 19 Farbtönen lieferbar
- matt
- hohe Farbkraft
- hervorragendes Mischverhalten
- Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300
- atmungsaktiv
- wetterbeständig
- lösungsmittelfrei und auf Acrylatbasis

### Verarbeitung

#### *Verwendung als Abtönfarbe*

Zum Abtönen von Farben, Putzen u.a. ist Sophia<sup>®</sup> Voll- und Abtönfarbe unverdünnt bis zum gewünschten Farbton zugeben und gut unterzumischen. Anschließend ist das abgetönte Produkt entsprechend den Verarbeitungshinweisen auf dem Originalprodukt zu verarbeiten.

#### *Verwendung als Volltonfarbe*

Die Untergründe müssen fest, trocken und sauber sein. Stark saugende und sandende Untergründe sind mit SYCOFIX<sup>®</sup> System Tiefgrund LF vorzubehandeln.

Sophia<sup>®</sup> Voll- und Abtönfarbe unverdünnt mit Pinsel, Bürste oder Rolle auftragen.

Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb 5 °C liegen.

Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen. Für die intensive und hautschonende Reinigung der Hände empfehlen wir SYCOFIX<sup>®</sup> Handreinigungscreme extra-stark.

### Ergiebigkeit

250 ml ausreichend für ca. 1 – 1,5 m<sup>2</sup> bei einmaligem Anstrich

750 ml ausreichend für ca. 3 – 4,5 m<sup>2</sup> bei einmaligem Anstrich

## Lagerung

Kühl, aber frostfrei im original geschlossenem Gebinde 24 Monate lagerfähig.

## Inhaltsstoffe

Acrylat-Copolymerisat-Dispersion, Buntpigmente, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

## Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.

Eingetrocknete Farbreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle entsorgt werden.

## Verpackung

Produkt	Gebinde/ EAN-Code	
	250 – ml – Flasche	750 – ml - Flasche
gelb	4015995903829	4015995904369
mais	4015995903836	4015995904376
goldgelb	4015995903843	4015995904383
terracotta	4015995903850	4015995904390
apricot	4015995904123	4015995904406
rot	4015995903867	4015995904413
rotbraun	4015995903874	4015995904420
blau	4015995903881	4015995904437
capriblau	4015995903898	4015995904444
violett	4015995903911	4015995904451
grün	4015995903928	4015995904468
farngrün	4015995903935	4015995904475
umbra	4015995903942	4015995904482
ocker	4015995903959	4015995904499
zimtbraun	4015995904130	4015995904505
tabakbraun	4015995904147	4015995904512
schoko	4015995903966	4015995904529
weiß	4015995903812	4015995904352
schwarz	4015995903973	4015995904536

## Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei Berührung der Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

## **Kennzeichnung**

### **Decopaint-Richtlinie 2004/42**

Kategorie: A/a  
max. EU-VOC-Grenzwert: 30 g/l (2010)  
max. VOC-Wert des Produktes: < 10 g/l