

# TECHNISCHES MERKBLATT

## Sophia® Metalleffektfarbe

### Verwendung

Sophia® Metalleffektfarbe ist zur dekorativen Gestaltung von glatten bis leicht strukturierten Untergründen, wie Tapeten, Dispersionsfarben, Putz, Beton und Gipskartonplatten geeignet.. Besonders edel wirkende Wandflächen ergeben Anstriche auf Sophia® Strukturfarbe snow white und Sophia Dekorspachtelputz.

### Eigenschaften

- leicht und sicher zu verarbeiten
- lasierend
- mit Glitzereffekt
- seidenglänzend je nach Lichteinfall
- mit Abtönfarben einfärbbar
- atmungsaktiv
- lösungsmittelfrei

### Untergrundvorbehandlung

Die Untergründe müssen sauber, fest, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Der Untergrund muss farblich einheitlich sein. Hierzu empfehlen wir Sophia® Strukturfarbe snow white und Sophia® Dekorspachtelputz als Voranstrich auf Gipskartonplatten, auf glatte Putze und glatten Beton, sowie auf Raufaser Sophia® Innenfarbe snow white.

### Verarbeitung

Vor Gebrauch gut umrühren !

Sophia® Metalleffektfarbe mit Pinsel oder Bürste (z.B. Flächenstreicher oder Ovalbürste) auf den vorbereiteten trockenen Untergrund auftragen.

Sophia® Metalleffektfarbe ist nach ca. 2 Stunden oberflächentrocken; nach ca. 6 Stunden vollständig getrocknet. Sie trocknet transparent auf und ergibt eine seidenglänzende Oberfläche mit dezentem Glitzereffekt.

Für individuelle farbige Anstriche kann Sophia® Metalleffektfarbe mit max. 3% Sophia Voll- und Abtönfarben oder mit Sophia® Color Plus Farbkonzentraten abgetönt werden.

Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von 10 °C liegen.

Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

### Ergiebigkeit:

1Liter ausreichend für ca. 10 m<sup>2</sup>

**Inhaltsstoffe:**

Kunstharzdispersion, Wasser, Effektpigmente, Additive, Konservierungsmittel  
Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

**Lagerung:**

Kühl, aber frostfrei in gut geschlossenen Originalgebinden 12 Monate lagerfähig.

**Entsorgung:**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.  
Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.  
Eingetrocknete Farbreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle entsorgt werden.

**Verpackung:**

<b>Produkt</b>	<b>Gebinde/ EAN-Code</b>
	<b>1- Liter-Gebinde</b>
silver star	4015995905212
golden star	4015995905229

**Hinweise:**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Bei Berührung der Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.  
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.