

TECHNISCHES MERKBLATT

Sophia® Innenfarbe snow white

Verwendung

Sophia® Innenfarbe snow white ist eine hochdeckende, waschbeständige Dispersionsfarbe für Anstriche im Innenbereich auf allen mineralischen Untergründen wie Putze, Mauerwerk und Beton sowie für Press- und Spanplatten, Gipskartonplatten, Raufaser-, Relief- und Prägetapeten.

Sophia® Innenfarbe snow white ist auch hervorragend als Grundbeschichtung für nachfolgende Anstrichtechniken (z.B. Wischtechnik, Tupftechnik) mit Sophia Effektfarben und Metalleffektfarben geeignet.

Eigenschaften

- ausgezeichnetes Deckvermögen
- Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300
- atmungsaktiv
- individuell einfärbbar mit Sophia Abtönfarben
- Glanzgrad: matt
- lösungsmittelfrei und alkalibeständig

Untergrundvorbehandlung

Die Untergründe müssen sauber, fest, trocken und tragfähig sein. Risse, Löcher und Unebenheiten sind mit SYCOFIX® Füllspachtel sowie Gipskartonplatten mit SYCOFIX MUR Super- Haftspachtel zu füllen und zu glätten. Nichthaftende Altanstriche, Tapeten und Leimfarben restlos entfernen. Dazu ist SYCOFIX® Tapetenablöser optimal geeignet. Stark saugende und sandende Untergründe sind mit SYCOFIX® System Tiefgrund LF vorzubehandeln.

Schimmelbefallene Flächen sind mit SYCOFIX® Anti-Schimmel-Spray oder SYCOFIX® Anti-schimmel-Gel zu behandeln.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut umrühren!

Sophia® Innenfarbe snow white mit Bürste, Pinsel oder Rolle gleichmäßig auftragen. Nach einer Trockenzeit von 1 – 2 Stunden ist Sophia® Innenfarbe snow white oberflächentrocken; nach ca. 8 Stunden überstreichbar.

Sophia® Innenfarbe snow white kann mit max. 10% Sophia® Voll - und Abtönfarben oder mit Sophia® Color Plus Farbkonzentrate individuell abgetönt werden.

Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von 5 °C liegen.

Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Ergiebigkeit

- 5 Liter ausreichend für ca. 45 m²
- 10 Liter ausreichend für ca. 90 m²

Inhaltsstoffe

Kunststoffdispersion, Wasser, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Additive, Konservierungsmittel
Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

Lagerung

Kühl, aber frostfrei in gut geschlossenen Originalgebinden 24 Monate lagerfähig.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.
Eingetrocknete Farbreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle entsorgt werden.

Verpackung

5-Liter-Gebinde (1St./VE)
EAN-Code: 4015995903904

10-Liter-Gebinde (1ST./VE)
EAN-Code: 4015995905311

Decopaint-Richtlinie 2004/42

Kategorie: A/a
max. EU-VOC-Grenzwert: 30 g/l (2010)
max. VOC-Wert des Produktes: 30 g/l

Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Bei Berührung mit den Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.