

TECHNISCHES MERKBLATT

Sophia[®] Flüssige Raufaser

Verwendung

SOPHIA Flüssige Raufaser ist eine weiße Wand- und Deckenfarbe für strukturgebende Innenanstriche mit dekorativer Raufaseroptik. Sie ist für alle glatten, tragfähigen Untergründe wie Gipskarton, Beton, Putz, Mauerwerk und vorhandene Dispersionsfarbanstriche geeignet. Sophia Flüssige Raufaser ist ideal anwendbar als Grundanstrich für nachfolgende Anstrichtechniken mit SOPHIA Effektfarben.

Eigenschaften

- sehr gutes Deckvermögen
- diffusionsfähig
- matt aufrocknend
- abtönbar mit SOPHIA Abtönfarben sowie SOPHIA Color Plus Abtönkonzentraten
- geruchsarm
- lösungsmittelfrei und weichmacherfrei

Untergrundvorbehandlung

Die Untergründe müssen sauber, fest, trocken und frei von Trennmitteln sein. Alte Tapeten und nicht tragfähige Anstriche (Leimfarben) sind restlos zu entfernen. Dazu ist SYCOFIX Tapetenablöser extra-stark optimal geeignet. Risse und Löcher im Untergrund sind mit SYCOFIX Füllspachtel und Gipskartonplatten mit SYCOFIX MUR Super Haftspachtel zu verspachteln. Stark saugende und sandende Untergründe sind mit SYCOFIX System Tiefgrund LF vorzubehandeln. Bei mit Nikotin-, Wasser-, Ruß- und Fettflecken verschmutzten Flächen ist ein Grundanstrich mit SYCOFIX Isolierweiß LF durchzuführen. Bei stark farblich unterschiedlichen Untergründen ist ein Grundanstrich mit SYCOFIX Tapezier- und Putzgrund empfehlenswert. Schimmelbefallene Flächen mit SYCOFIX[®] Anti-Schimmel-Spray oder SYCOFIX Anti-Schimmel-Gel vorbehandeln.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut umrühren !

SOPHIA Flüssige Raufaser mit Pinsel oder Rolle unverdünnt im Kreuzgang gleichmäßig auftragen. Die Trockenzeit beträgt ca. 4 Stunden. Danach ist SOPHIA Flüssige Raufaser waschfest und überstreichbar. Zur Erzielung einer gleichmäßigen Struktur ist es empfehlenswert, die Farbe zweimal dünn aufzutragen. Vor dem zweiten Farbauftrag muß der erste Anstrich vollständig getrocknet sein. Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von 10 °C liegen.

SOPHIA flüssige Raufaser kann mit max. 5 % SOPHIA Voll- und Abtönfarbe oder mit SOPHIA Color Plus Konzentrat abgetönt werden.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Besondere Hinweise:

Zur Vermeidung von Ansätzen nass in nass arbeiten.

Exakten Verbrauch durch einen Probeanstrich ermitteln.

Ergiebigkeit

5 Liter ausreichend für 15 - 20 m² pro Arbeitsgang

Lagerung

Kühl, aber frostfrei im gut geschlossenen Originalgebilde mindestens 24 Monate lagerfähig.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Eingetrocknetes Material kann über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden.

Verpackung

5-Liter-Gebinde (1St./VE)
EAN-Code: 4015995906943

Inhaltsstoffe

Acrylat-Copolymerisat-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Strukturierungsmittel, Wasser, Additive und Konservierungsmittel

Decopaint-Richtlinie 2004/42

Kategorie: A/a
max. EU-VOC-Grenzwert: 30 g/l (2010)
max. VOC-Wert des Produktes: 5 g/l

Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei Berührung der Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.