

Technisches Merkblatt

Sophia® Speziallasur water pearl

Verwendung

Sophia® Speziallasur water pearl ist hervorragend geeignet zur dauerhaften Versiegelung von dekorativen Wandbeschichtungen speziell im Feucht- und Nassbereich wie in Duschkabinen und Bädern sowie für mineralische Untergründe, wie Beton, Naturstein, Kunststein, Klinker, Ziegel, gestrichener und ungestrichener Putz

Eigenschaften

- schmutz- und wasserabweisend
- UV- beständig
- atmungsaktiv
- alkalibeständig
- die ursprüngliche Optik der Oberfläche bleibt erhalten
- matt und transparent auftrocknend
- lösungsmittelfrei

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Applikation

Vor Gebrauch gut aufrühren !

Sophia® Speziallasur water pearl mit Pinsel, Bürste oder Spritzgerät gleichmäßig satt auftragen. Nach einer Trockenzeit von ca. 24 Stunden ist bereits die wasserabweisende Wirkung vorhanden. Der optimale Abperleffekt ist nach 3 - 4 Tagen erreicht.

Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von 10 °C liegen.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Ergiebigkeit

1 Liter ausreichend für ca. 5 – 7 m²

Lagerung

Trocken und kühl, jedoch frostfrei im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 9 Monate lagerfähig.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Eingetrocknete Farbreste über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgen.

Verpackung

1-Liter-Gebinde
EAN-Code: 4015995905144

Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Bei Berührung mit den Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.