

TECHNISCHES MERKBLATT

Sophia® Dekerspachtelputz wiederablösbar

Verwendung:

Sophia® Dekerspachtelputz ist hervorragend geeignet zur dekorativen und kreativen Gestaltung von Wänden und Decken im Innenbereich.

Geeignete Untergründe sind alle mineralischen Untergründe, wie z.B. Beton, Mauerwerk u.a. sowie Gipskarton- und Zementfaserplatten, alte Dispersionsfarbanstriche und Glasfasergewebe.

Sophia® Dekerspachtelputz ist ein ausgezeichneter Untergrund für die nachfolgende farbliche Gestaltung mit Sophia Effektfarbe.

Eigenschaften:

- optimal strukturierbar
- ergibt ein effektvolles Wanddesign
- atmungsaktiv
- celluloseverstärkt
- weiß aufrocknend und überstreichbar
- abtönbar
- bei späterer Renovierung leicht wiederablösbar
- lösungsmittelfrei

Untergrundvorbehandlung:

Die Untergründe müssen sauber, fest, trocken und frei von Trennmitteln sein. Nichthaftende Altanstriche sowie Leimfarben und Kalkanstriche restlos entfernen. Dazu ist Sycofix® Tapetenablöser extra-stark optimal geeignet.

Tiefe Risse, Löcher und Fugen sind mit Sycofix® Füllspachtel sowie Gipskartonplatten mit Sycofix® MUR Super Haftspachtel zu füllen und zu glätten.

Stark saugende und sandende Untergründe sind mit Sycofix® System Tiefgrund vorzubehandeln.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut umrühren!

Sophia® Dekerspachtelputz mit einer Edelstahl-Glättkelle aufziehen. Anschließend den frischen Putz strukturieren, dabei kann die Struktur individuell grober oder feiner gestaltet werden. Nach einer Trockenzeit von ca. 12 Stunden kann Sophia Effektfarbe aufgetragen werden.

Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von 5 °C liegen.

Bei späterer Renovierung ist Sophia® Dekerspachtelputz leicht vom Untergrund wiederablösbar. Dazu einfach die entsprechende Fläche mit warmem Wasser unter Zusatz von Sycofix® Tapetenablöser extra-stark einweichen und nach ca. 5 Minuten Weichzeit Sophia® Dekerspachtelputz mit einer Spachtel entfernen.

Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Ergiebigkeit:

10 Liter ausreichend für ca. 9-10 m²

Inhaltsstoffe:

Wasser, Titandioxid, Calciumcarbonat, Quarzsand, Kunststoffdispersion, Additive, Konservierungsmittel

Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei in gut geschlossenen Originalgebinden 12 Monate lagerfähig.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.

Eingetrocknete Farbreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle entsorgt werden.

Hinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei Berührung mit den Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Verpackung:

10-Liter-Gebinde

EAN-Code: 4015995905106