Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Version 1.1 überarbeitet: 28.09.2006 Produktcode: 089

1 Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1 Angaben zum Produkt:

Handelsname:	SYCOFIX Reparaturspachtel
Produktcode:	089

1.2 Verwendung des Stoffes/der Zubereitung:

gebrauchsfertiger Füll- und Fleckspachtel

für den Innen- und Außenbereich

1.3 Angaben zum Hersteller/Lieferanten:

Hersteller / Lieferant:	Sieder GmbH
Straße / Postfache:	Mohngarten 2
Nat.-Kennz. / PLZ / Ort:	D-99338 Plaue / Thür.
Telefon:	03 62 07 / 5 65 – 0
Telefax:	03 62 07 / 5 65 – 15

2 Mögliche Gefahren

2.1 Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Kein gefährliches Produkt im Sinne der EG- Kriterien.

3 Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Chemische Charakterisierung (Zubereitung):

Chemische Charakterisierung
Spachtelmasse bestehend aus: Styrol-Acrylat-Dispersion, Quarzsand, Wasser und Additive

3.2 Gefährliche Inhaltsstoffe (EU):

entfällt

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Nach Einatmen:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

4.2 Nach Hautkontakt:

Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen.

4.3 Nach Augenkontakt:

Mit reichlich Wasser spülen, ggf. Arzt konsultieren.

4.4 Nach Verschlucken:

Arzt konsultieren, Datenblatt mitführen.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Allgemeines:

Das Produkt selbst ist nicht brennbar, Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

5.2 Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

entfällt

5.3 Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

ggf. umluftunabhängiges Atemschutzgerät

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

6.2 Verfahren zur Reinigung / Aufnahme:

Mechanisch aufnehmen und in einen dafür gekennzeichneten Behälter geben und vorschriftsmäßig entsorgen.

7 Handhabung und Lagerung

7.1 Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang: entfällt

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: entfällt

7.2 Lagerung

Nur im dicht verschlossenen Originalbehälter aufbewahren. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

8 Expositionsbegrenzung und Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: entfällt

8.2 Zugeordnete Stoffe mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: entfällt

8.3 Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Atemschutz:

nicht erforderlich

Handschutz:

nicht erforderlich

Augenschutz:

nicht erforderlich

Körperschutz:

nicht erforderlich

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Erscheinungsbild:

Form:	pastös
Farbe:	gräulich
Geruch:	schwach, arttypisch

9.2 Sicherheitsrelevante Daten:

Siedepunkt:	n.a.
Flammpunkt:	n.a.
Zündtemperatur:	entfällt
Untere Explosionsgrenze:	n.a.
Obere Explosionsgrenze:	n.a.
Dampfdruck:	n.a.
Dichte:	ca. 1,5 g/cm^3
Löslichkeit in Wasser:	unlöslich (aber mischbar)
pH-Wert:	7 - 8
Viskosität:	60 – 80 Pa.s (Haake Viscotester VT 02, DK2)

10 Stabilität und Reaktivität

10.1 Allgemeines:

Stabil bei den empfohlenen Lager- und Handhabungsbedingungen (siehe Pkt.7)

10.2 Zu vermeidende Bedingungen:

Abkühlung unter 0 °C vermeiden.

10.3 Zu vermeidende Stoffe:

10.4 Reaktionen mit Säuren möglich. CO2- Entwicklung

10.4 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung: keine bekannt

11 Angaben zur Toxikologie

11.1 Allgemeines: -

11.2 Akute Toxizität:

Keine Daten verfügbar.

11.3 Erfahrungen am Menschen:

Keine gesundheitsschädlichen Wirkungen bekannt.

12 Angaben zur Ökologie

12.1 Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):

Keine Daten bekannt.

12.2 Verhalten in Umweltkompartimenten:

Keine Daten bekannt.

12.3 Ökotoxische Wirkungen:

keine bekannt

12.4 Zusätzliche ökologische Hinweise:

Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

13 Hinweise zur Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften ordnungsgemäß entsorgen bzw. nach Eintrocknung/Aushärtung zusammen mit dem Hausmüll ablagern.

Abfallschlüssel

EAK-Abfallschlüsselnummer: 080410 – Klebstoff- und Dichtmassenabfälle

EAK-Abfallschlüsselnummer: 170904 – gemischte Bau- und Abbruchabfälle

Ungereinigte Verpackung

Empfehlung

Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren. Nach entsprechender Reinigung können sie dem Recycling zugeführt werden.

Abfallschlüssel

EAK-Schlüsselnummer: 150102 - Kunststoff

14 Angaben zum Transport

14.1 Landtransport GGVS / ADR und GGVE / RID:

Straße GGVS / ADR:

Bewertung:	kein Gefahrgut

Bahn GGVE / RID:

Bewertung:	kein Gefahrgut
Expreßgut:	zugelassen

14.2 Binnenschifftransport GGVBinsch / ADNR:

14.3 Seeschifftransport GGVSee / IMDG-Code:

Bewertung:	kein Gefahrgut
Marine Pollutant:	nein

14.4 Lufttransport ICAO-TI / IATA-DGR:

Bewertung:	kein Gefahrgut

14.5 Transport / weitere Angaben:

Post- und Kurierdienste:

Post Deutschland:	zugelassen

15 Vorschriften

15.1 Kennzeichnung (EU): nicht kennzeichnungspflichtig

15.2 Nationale Vorschriften:

Gefahrenklasse nach VbF: nicht unterstellt

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 schwach wassergefährdend(Selbsteinstufung)

16 Sonstige Angaben

Diese Angaben beschreiben ausschließlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar. Eigenschaften des Produktes entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblättern.