

Technisches Merkblatt

SYCOFIX® Füllspachtel

Anwendungsgebiete

SYCOFIX® Füllspachtel ist das ideale Material für die professionelle Ausführung, das sich besonders durch eine optimale Verarbeitung, hohe Ergiebigkeit, gute Füllwirkung und Ausziehbarkeit auf "0" sowie rissfreies Trocknen, auch bei größeren Schichtstärken, auszeichnet. Das Material ist im Bedarfsfall gut schleifbar und trocknet mit hohem Weißgrad aus.

Für Naßräume ist SYCOFIX® Universal Außen- und Klebespachtel zu verwenden.

Geeignet für folgende Arbeiten:

- Oberflächenglättung von Beton, Putz, Mauerwerk, Holz-, Dämm- und Leichtbauplatten und Hartschaum
- Füllen von Rissen und Löchern an Wänden und Decken
- Verklebung von Hartschaum-Bauplatten und Vollgipsplatten
- Verdübeln und Einsetzen von Halterungen
- Verspachteln von Gipskartonplatten mit Zusatz von Trägermaterial (SYCOFIX® Maler- und Renoviervlies)

Eigenschaften

- auf "0" ausziehbar
- 60 Minuten verarbeitbar
- brennt nicht auf, fällt nicht ein
- hoher Weißgrad
- auf Naturgipsbasis
- optimal verarbeitbar
- celluloseverstärkt
- Ergiebigkeit: 1 m²/kg bei 1 mm Schichtstärke (angerührte Spachtelmasse)

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muß sauber, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (wie z.B. Schalöl) sein. Loser Putz und alte Anstriche (Leimfarben) sowie Tapeten sind restlos zu entfernen. Dazu ist SYCOFIX® Tapetenablöser extra stark optimal geeignet.

Stark saugende und sandende Untergründe müssen, um einen optimalen Halt der Spachtelmasse zu gewährleisten, mit SYCOFIX® System Tiefgrund LF behandelt werden.

Geeignete Untergründe :

- Kalk, Gips- und Zementputz
- Beton und Gasbeton
- Mauerwerk
- Holz
- Hartschaum und Dämmplatte

Verarbeitung

Um die optimale Verarbeitung zu erreichen, sind saubere Anrührgefäße sowie sauberes Wasser zu verwenden.

SYCOFIX® Füllspachtel im 5 kg Sack wird mit 3 Liter Wasser angesetzt. Nach einer Reifezeit von 2-3 Minuten ist die Spachtelmasse kräftig durchzurühren, wonach die Verarbeitung beginnen kann.

Beim Einsatz von mechanischen Rührgeräten sind unbedingt **langsame Drehzahlen** zu verwenden.

Nachdem der Untergrund entsprechend vorbereitet ist, wird das Material mit Spachtel oder Glättkelle auf die gewünschte Stelle aufgetragen. Bei der Verspachtelung von Gipskartonplatten, Ständerwänden u.ä. ist das Einlegen von SYCOFIX® Maler- und Renoviervlies notwendig. Durch die günstige offene Zeit ist eine optimale Verarbeitung sowie die Anmischung größerer Mengen möglich. Nach dem Spachtelauftrag ist eine Trockenzeit von 6-8 Stunden einzuhalten, bevor die nachfolgenden Arbeiten beginnen können. Die Trockenzeit wird durch die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflusst.

SYCOFIX® Füllspachtel stellt einen sehr guten Anstrichträger für nachfolgende Tapezier- und Anstricharbeiten dar. Eine vollflächige Grundierung der Wand- bzw. Deckenflächen vor den Nachfolgearbeiten ist durchzuführen.

Dazu sind die Produkte SYCOFIX® System Tiefgrund LF oder SYCOFIX® Acryl- Tiefgrund LF Konzentrat zu verwenden.

Im Falle von Tapezierarbeiten z.B. auf Gipskarton ist die Verwendung von SYCOFIX® Tapetenwechselgrund vorteilhaft, da das spätere problemlose trockene Abziehen der Tapete erreicht wird.

Für das Egalisieren farblicher Unterschiede am Untergrund ist das Streichen mit SYCOFIX® Tapezier- und Putzgrund LF weiss notwendig, besonders bei der Verarbeitung von Vliestapeten und Edelputzen.

Hinweise:

Die Verarbeitung sollte oberhalb 10°C erfolgen.

Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Lagerung

auf Lattenrosten in trockenen Räumen

6 Monate im original geschlossenen Gebinde lagerfähig.

Verpackung

1-kg-Gebinde (12 Stück/VE; 48 VE/Palette)

EAN-Code: 4015995900408

5-kg-Sack (4 Sack/VE; 30 VE/Palette)

EAN-Code: 4015995900538

10-kg-Sack (1 Sack/VE, 60 Sack/Palette)

EAN-Code : 4015995901009

25-kg-Sack (1 Sack/VE, 40 Sack/Palette)

EAN-Code : 4015995900569